

Nuevo
Sistema

@foco INDUCCION

3
AÑOS
DE GARANTÍA

LAMPARA DE INDUCCION BALL

Máxima eficiencia SIN NECESIDAD de CAMBIAR la LUMINARIA



@**FOCO** INDUCCION BALL puede ser utilizado en Luminarias de Viales, Focos, Campanas Industriales y en Luminarias de Túneles o Empotrables. Su principal característica es la posibilidad de cambiar a Inducción la iluminación existente, manteniendo las Luminarias y Reflectores instalados.

CALLES · PARQUES · ALMACENES · CENTROS COMERCIALES · SALAS DE CONGRESOS · INSTALACIONES MUNICIPALES

www.cadiexport.es



@FOCO INDUCCION BALL 120W

Vida Útil 60.000 h

EQUIVALE A:



6 Lámparas Incandescentes de 200W
(VU 6.000 h)



5 Lámparas Mercurio Auto-Encendido de 250W
(VU 2.500 h)



2 Lámparas Mercurio de 250W
(VU 6.000 h)



1 Lámpara Fluorescente de 180W
(VU 8.000 h)



1 Lámpara Halogenuro Metálico de 250W
(VU 8.000 h)



1 Lámpara Vapor de Sodio HP de 250W
(VU 20.000 h)

ADEMAS OFRECE:

- Alta Eficiencia Luminosa, ofreciendo 80 Lm/W.
- Índice de Reproducción Cromática mayor a 80.
- Encendido Instantáneo, incluso con apagones.
- Vida Útil, 60.000 horas.
- Temperatura de color disponible, 4000K y 6500K.
- Cumple Normativa Europea de CEM.

Los PRINCIPALES modelos @FOCO INDUCCION BALL comercializados por CaDi EXPORT son los siguientes:

EQUIPO

Incluido Balasto Electrónico



MODELO

@FOCO BALL/080

DESCRIPCION

@FOCO INDUCCION BALL 80W

6400 Lm / Voltaje: 110-270V. Frecuencia: 50Hz. CRI>80(Ra)
FP > 0,99 / THD < 10%. E40 / D11x24cm

@FOCO BALL/100

@FOCO INDUCCION BALL 100W

8000 Lm / Voltaje: 110-270V. Frecuencia: 50Hz. CRI>80(Ra)
FP > 0,99 / THD < 10%. E40 / D13x28cm

@FOCO BALL/120

@FOCO INDUCCION BALL 120W

9600 Lm / Voltaje: 110-270V. Frecuencia: 50Hz. CRI>80(Ra)
FP > 0,99 / THD < 10%. E40 / D13x28cm

Temperatura de Funcionamiento: -25°C a +50°C - Estabilidad Lumínica (2000h) > 90%

@FOCO INDUCCION BALL es distribuido en exclusiva por
CaDi EXPORT, SL

Sede social:

C/ Escuelas, nº 21. San José de la Vega.
30570 MURCIA

Oficina comercial:

Carril de la Condomina, nº3, 2ºB
EDIFICIO ATALAYAS BUSINESS CENTER
30006 MURCIA Tel/Fax +34 968 248 829
cadi@cadiexport.es



Comercializado por: